

0899-... ADAPTER UND ZUBEHÖR für Kernlochbohrer und -Maschinen

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Ausführung / Verwendung
100		0899-178	MK 2 mit Aufnahme für 19 mm Weldonschaft, ohne Kühlmittelring
		0899-038	MK 2 mit Aufnahme für 19 mm Weldonschaft, mit Kühlmittelring
		0899-097	MK 3 mit Aufnahme für 19 mm Weldonschaft, ohne Kühlmittelring
		0899-020	MK 3 mit Aufnahme für 19 mm Weldonschaft, mit Kühlmittelring
		0899-160	MK 3 mit Aufnahme für 32 mm Weldonschaft, ohne Kühlmittelring
		0899-143	MK 2 mit QUICK-Schnellspannfutter für 19 mm Weldonschaft
		0899-151	MK 3 mit QUICK-Schnellspannfutter für 19 mm Weldonschaft
		0899-054	1/2" UNF Bohrfutter-Aufnahme für Maschinen mit 19 mm WELDON-Aufnahme
		0899-062	FEIN 1: M 18 x 1,5 für FEIN-Lochsägen auf Maschinen mit 19 mm WELDON-Aufnahme
		0899-071	FEIN 2: UNIMAG-Lochsägen auf FEIN-Kernbohrmaschinen KBM 542 und KBM 65
	0899-089	FEIN 3: UNIMAG-Lochsägen mit 19 mm WELDON-Schaft auf Maschinen mit FEIN QUICK-IN-SYSTEM für 18 mm Schaft	
	0899-186	FEIN 4: QUICK-IN-SYSTEM für Lochsägen mit 18 mm Schaft auf Maschinen mit 19 mm WELDON-Aufnahme	
	0899-241 0899-259 0899-267 0899-275 0899-283 0899-291 0899-305 0899-305 0899-313 0899-321	Gewindebohrer-Aufnahmen mit 19 mm WELDON-SCHAFT für Gewindebohrer M 10 , mit 7 mm Schaft und 4-kant 5,5 mm für Gewindebohrer M 12 , mit 9 mm Schaft und 4-kant 7,0 mm für Gewindebohrer M 14 , mit 11 mm Schaft und 4-kant 9,0 mm für Gewindebohrer M 16 , mit 12 mm Schaft und 4-kant 9,0 mm für Gewindebohrer M 18 , mit 14 mm Schaft und 4-kant 11,0 mm für Gewindebohrer M 20 , mit 16 mm Schaft und 4-kant 12,0 mm für Gewindebohrer M 22 , mit 18 mm Schaft und 4-kant 14,5 mm für Gewindebohrer M 24 , mit 18 mm Schaft und 4-kant 14,5 mm für Gewindebohrer M 27 , mit 20 mm Schaft und 4-kant 16,0 mm für Gewindebohrer M 30 , mit 22 mm Schaft und 4-kant 18,0 mm	
	0899-046	Kühlschmiereinheit für Modell UNIMAG 32	
75		3972-127	Rohr-Aufspannvorrichtung für sicheren Halt auf Rohren bis 250 mm Ø




2752-... » COOL TOOL II « UNIVERSAL-HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDFLUID, umweltfreundlich

mit EP-Zusätzen, **nicht** mit Wasser mischbar

Verwendung: für Stähle, auch **rostfrei** und **hitzebeständige** Stähle, Guß, Aluminium, Magnesium, Kupfer, und zahlreiche Kunststoffe wie z.B. PVC, PE, usw.

für alle Zerspanungen wie **Lochsägen**, Gewindeschneiden, Räumen, Reiben, Fräsen, Bohren, Drehen usw.



RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Inhalt	Gebinde
83		2752-018	ca. 120 gr.	Fläschchen
		2752-026	ca. 500 gr.	Kännchen
		2752-034	ca. 4 kg	Kanne
		2752-042	ca. 400 ml	Spray, EP-Plus