

## 3915-... 14,4 V HYDR. AKKU-PRESSZANGE für 6-kant-Pressung, Cu 10 - 185 mm<sup>2</sup> / Alu 6 - 150 mm<sup>2</sup>

**Ausführung:** Hydraulik-Presszange für 6-kant-Pressung, Preßbereich 6 - 185 mm<sup>2</sup>; komplett mit **6 Paar Preßeinsätzen** für Kabelschuhe nach DIN 46235, **2 Ni-MH-Akkus**, 14,4 V / 3 Ah, Schnell-Ladegerät (20 - 30 Minuten Ladezeit) sowie Tragegurt in Koffer

**Merkmale:** aufklappbarer, 360° drehbarer Preßkopf mit Schnell-Öffnung und Rücklaufschalter, ca. 6 to Preßdruck, elektronische Überwachung des Preßvorganges, ca. 6 sek. Preßzeit



RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Ausführung	
76		<b>3915-018</b>	<b>14,4 V Akku-Preß-Satz</b> mit 2 Akkus, Ladegerät und 6 Paar Preßeinsätzen (wie unten) <b>DIN 46235</b> , 10 - 185 mm <sup>2</sup> in Koffer	
		<b>3915-026</b>	Ni-MH Ersatz-Akku, 14,4 V/3Ah	
		<b>3915-034</b> <b>3915-042</b> <b>3915-051</b> <b>3915-069</b> <b>3915-077</b> <b>3915-085</b>	Ersatz-Preßeinsätze für CU-Kabelschuhe, 6-kant-Pressg. <b>DIN 46235</b> Cu 10 und 16 mm <sup>2</sup> Cu 25 und 35 mm <sup>2</sup> Cu 50 und 70 mm <sup>2</sup> Cu 95 und 120 mm <sup>2</sup> Cu 150 mm <sup>2</sup> Cu 185 mm <sup>2</sup>	auch verwendbar für Alu-Kabelschuhe, <b>DIN 48201</b> Alu 6 und 10 mm <sup>2</sup> Alu 16 und 25 mm <sup>2</sup> Alu 35 und 50 mm <sup>2</sup> Alu 70 und 95 mm <sup>2</sup> Alu 120 mm <sup>2</sup> Alu 150 mm <sup>2</sup>
		<b>3915-093</b> <b>3915-107</b> <b>3915-115</b> <b>3915-123</b> <b>3915-131</b> <b>3915-140</b>	Preßeinsätze für CU-Rohr-Kabelschuhe »Normal«, 6-kant-Pressung Cu 10 und 16 mm <sup>2</sup> Cu 25 und 35 mm <sup>2</sup> Cu 50 und 70 mm <sup>2</sup> Cu 95 und 120 mm <sup>2</sup> Cu 150 mm <sup>2</sup> Cu 185 mm <sup>2</sup>	alle Preßbacken-Paare für 2 Querschnittsgrößen  (ausser 150 und 185 mm <sup>2</sup> )

## 1927-... »RUND« 6-KANT-PRESS-SATZ 25 - 240 mm<sup>2</sup>, mit Hydraulik-Handpreßzange, in Kassette

**Ausführung:** komplette, betriebsfertige Einheit, bestehend aus Hydraulik-Handpreßzange und 9 Stück 6-kant-Preßeinsätzen für Preßkabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235 / 46267; **Preßzange mit C-Form-Kopf, 180° drehbar**, für auswechselbare, **halbschalenförmige** Preßeinsätze nach DIN 48083, **Blatt 4**, Hydraulik mit Doppelkolbenpumpe, 2-stufig

- **blitzschnell**, durch Eilvorschub des Preßeinsatzes
- 13 to Hydraulik = **superstark**

Zange geeignet für runde **6-kant-Preßeinsätze** (Art. Nr. 1957-...) sowie runde **Dorn Preßeinsätze** (Art. Nr. 1958-...)



RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Bezeichnung
35		<b>1927-035</b>	<b>6-kant-Hydraulik-Preß-Satz 25 - 240 mm<sup>2</sup></b>
	bestehend aus: <b>Hydraulik-Handpreßzange</b> 25 - 400 mm Preßbereich, nur 5,8 kg, 620 mm Länge sowie je 1 Stk. <b>6-kant-Preßeinsatz</b> 25 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-015) 120 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-066) 35 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-023) 150 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-074) 50 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-031) 185 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-082) 70 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-040) 240 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-091) 95 mm <sup>2</sup> , (Art. 1957-058)		



## 1957-... »RUND« 6-KANT-PRESSEINSÄTZE für Preßkabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235 / DIN 46267

**Verwendung:** für Hydraulik-Preßzangen-Satz, Art. Nr. 1927-035

sowie nicht mehr lieferbare Hydraulik-Preßzange, Art. Nr. 1955-012 und nicht mehr lieferbaren Hydraulik-Preßkopf, Art. Nr. 1956-019

RG	Preßbereich mm <sup>2</sup>	Kennzahl	für Kabelschuhe DIN 46235		für Kabelschuhe Normalausführung		für Kabelschuhe DIN 46235		für Kabelschuhe Normalausführung		Preßeinsätze DIN 48083, Blatt 4
			Bruttopreis	Art.Nr.	Bruttopreis	Art.Nr.	Bruttopreis	Art.Nr.	Bruttopreis	Art.Nr.	
100	25	10		<b>1957-015</b>		<b>1957-201</b>	150	22	<b>1957-074</b>		<b>1957-261</b>
	35	12				<b>1957-210</b>	185	25	<b>1957-082</b>		<b>1957-279</b>
	50	14		<b>1957-031</b>		<b>1957-228</b>	240	28	<b>1957-091</b>		<b>1957-287</b>
	70	16		<b>1957-040</b>		<b>1957-236</b>					
	95	18		<b>1957-058</b>		<b>1957-244</b>					
	120	20		<b>1957-066</b>							

