

1604-... »TIGER-GRIP« ROLL-KRAFTSCHLÜSSEL

Ausführung: mit Patent-Kantenschutz-Spannbacken - rutschsicher und extra **schlank** für beste Zugänglichkeit, **mm-Skala** für präzise SW-Einstellung, **rutschsicherer** Soft-Kraftgriff

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge x Spannweite / mm	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge x Spannweite / mm
37		1604-121	150 x 17		1604-147	250 x 28
		1604-139	200 x 24		1604-112	300 x 38



universell und präzise

hoher Spannbereich – extra leicht

7075-... DOPPELMAUL-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Ausführung: aus Spezialstahl; mit glatten Backen, Maulverstellung mit gerändeltem Drehgriff

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge x Spannweite / mm	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge x Spannweite / mm
30		7075-022	250 x 40		7075-031	300 x 55



Der klassische »Franzose«

1604-... BAU- U. MONTAGE-ROLLGABELSCHLÜSSEL

aus robustem Chrom-Vanadium, für alles Grobe: **Rollschlüssel** mit mm-Skala, **Hammer-Schlagfläche** (Klopfamboß) löst auch Rost, Schrauben und Muttern sowie **Montage-Paßdorn** (Lochfinder)

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Ausführung
37		1604-163	Rollschlüssel bis SW 45 mm; Gesamtlänge 400 mm



Der beste Freund für alles Grobe, im Gerüst-, Regal- und Stahlbau!

7348-... SYPHONZANGEN

Ausführung: aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt; Schenkel mit Kunststoff-Handschutz;

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge / mm	Ausführung
110		7348-029	230	mit Kunststoff-Schutzbacken für verchromte Armaturen, zum Lösen von Verschraubungen bis ca. 75 mm Ø



mit Kunststoff-Schutzbacken für verchromte Armaturen

7332-... KONUSZANGE, DIN 5251

Ausführung: ölgehärtet, schwarz lackiert; mit poliertem Kopf

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamtlänge / mm	Kopfbreite / mm
110		7332-017	200	3,5



1604-... UNIVERSAL-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

aus hochfestem Stahl, mit Spezial-V-Profil, auch für ausgefallene Schraub- und Verbindungsteile; glatte und gezahnte Backen für ideale Ratschfunktion

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Ausführung
37		1604-155	für 6-kant-Schrauben 5 - 27 mm bzw. 7/32" - 1" und andere



Packt alles, was nicht rund ist!

Haustechnik-Schlüssel

- für Heizung-, Klima-, Sanitär und Gebäudetechnik

Länge 76 mm: mit Dreikant 8-9 mm, Außen-Vierkant 7 / 8 mm, Innen-Vierkant 6 / 7 / 8 / 9 mm, Schlitz-Bit 7 mm und Phillips-Bit PH 2, 1/4" Sechskant; Art. 7519-036, Bruttopr. RG 37



Schaltschrank-Schlüssel

- für den Gas-, Wasser und Elektrobereich

mit Dreikant 9 mm, Außen-Vierkant 6 / 7-8 mm, Doppelbart 3-5 mm, Schlitz-Bit 7 mm u. Bit PH 2; »Mini«: **Länge 44 mm** Art. 7519-010, Bruttopr. RG 37
»Nr. 2«: **Länge 76 mm** Art. 7519-028, Bruttopr. RG 37



Bau-Universal-Schlüssel

- für Gebäudetechnik usw.

Länge 195 mm: Dornschlüssel: Innen-Vierkant: 6 / 7 / 8 mm
Zylinderbart: 16,5 mm
4-kant konisch: 6 - 10 mm
6-kant: 3 mm



Tiefen-Skala zur Schloßmitte

Art. 7519-061, Bruttopr. RG 37