



Anschlagsart: einfach umgelegt = volle Tragkraft

»GRIPLIFT« MODERNSTE, HOCHVERSCHLEISSFESTE POLYESTER-HEBEBÄNDER

Ausführung: aus Spezial-Polyester-Mehrfachgewebe (PES) aus **einem Stück** – endlos – **gearbeitet**, verstärkte Schlaufen bzw. Endverbindungen

Verwendung: für **besonders schonenden** Lastentransport

- Bes. Vorteile:**
- **superstark** – trotzdem superleicht
 - **verschleißfest**
 - **geschmeidig** für besondere Schonung des Transportgutes
 - **kein Verdrehen** des Bandes – Einhängeschlaufen bzw. -ösen stehen immer quer zum Aufhängehaken
 - **temperatur- und ölbeständig**

Beachten Sie bitte unbedingt die » **6 Griplift - Gebote** « :

1. Verwenden Sie stets nur unbeschädigte Bänder!
2. Überschreiten Sie nie die Nenn-Tragfähigkeit nach der Anschlagsart!
3. Fertigen Sie keine Knoten an!
4. Vermeiden Sie den Kontakt von »Griplift« Hebebändern mit scharfen Kanten!
5. Stellen Sie keine Lasten auf die Bänder, sie könnten beschädigt werden!
6. Balancieren Sie die Last immer gut aus!

»GRIPLIFT S 1«



verstärkte Schlaufen



orange Tragkraft 1.250 / 625 kg



violett Tragkraft 2.000 / 1.000 kg



grün Tragkraft 4.000 / 2.000 kg



gelb Tragkraft 6.000 / 3.000 kg

»GRIPLIFT S 4«



Stahldreieck-Ösen



violett Tragkraft 2.000 / 1.000 kg



grün Tragkraft 4.000 / 2.000 kg



grau Tragkraft 8.000 / 4.000 kg

5401-.../5402-.../5403-.../5404-... »GRIPLIFT S 1«
DOPPELBÄNDER mit beidseitiger Schlaufe

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	1 m Länge		2 m Länge		3 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	1.250	25		5401-011		5401-020		5401-038
	2.000	30		5402-018		5402-026		5402-034
	4.000	60		5403-014		5403-022		5403-031
	6.000	90		-		5404-029		5404-037

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	4 m Länge		5 m Länge		6 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	1.000	25		5401-046		-		-
	2.000	30		5402-042		5402-051		5402-069
	4.000	60		5403-049		5403-057		5403-065
	6.000	90		5404-045		-		5404-061

Hinweis: Bei einsträngigen Einsatz sind die Tragkräfte zu halbieren!

5448-.../5449-.../5451-... »GRIPLIFT S 4«
DOPPELBÄNDER mit Dreieck-Ösen

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	1 m Länge		2 m Länge		3 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	2.000	30		-		5448-026		-
	4.000	60		-		5449-022		5449-031
	8.000	120		-		-		5451-035

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	4 m Länge		5 m Länge		6 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	4.000	60		5449-049		-		-

Hinweis: Bei einsträngigen Einsatz sind die Tragkräfte zu halbieren!

Beachten Sie die folgende Tragkraftveränderungen:

