


5438-.../5440-... »GRIPLIFT S 3« DOPPELBÄNDER mit Dreieck-Schlaufenöse

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	1 m Länge		2 m Länge		3 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	2.000	30		-		5438-021		5438-039
	6.000	90		-		5440-025		5440-033

RG	Tragkraft/kg bei doppelstr. Aufhängung	Breite in mm	4 m Länge		5 m Länge		6 m Länge	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	2.000	30		-		5438-055		5438-063
	6.000	90		5440-041		-		-



Stahldreieck-Schlaufenösen



violett Tragkraft 2.000 / 1.000 kg



gelb Tragkraft 6.000 / 3.000 kg

5452-.../5453-.../5454-... ABRIEB-KANTENSCHUTZ für Hebebänder und Rundslingen

mit abriebfester PU-Beschichtung, 1 m Länge

RG	Bruttopr. per Meter	Art. Nr.	Breite in mm	für Hebebänder in to	für Rundslingen in to
86		5452-104	60	1	1 - 2
		5453-101	80	2	2 - 4
		5454-107	100	3	4 - 6



Art. Nr. 5452-...: abriebfeste Polyurethan-Beschichtung

5452-.../5453-.../5454-.../5455-.../5456-... POLYESTER-RUNDSCHLINGEN, EN-1492-2

Ausführung: PES endlos gelegte Polyesterfaserstränge in Schutzschlauch aus Polyester

Verwendung: als **supergeschmeidige Rundschnur** für schonenden Transport

- Bes. Vorteile:**
- **rasches** und **leichtes** Aufbringen
 - **superstark** – trotzdem **superleicht**
 - **supergeschmeidig** = schonende Behandlung des Ladegutes
 - **dehnungsarm**, **ölbeständig**
 - **fortlaufend eingewebte** und **unverlierbare Tragfähigkeitsangaben** sowie **Tonnenstreifen**

RG	Tragkraft/kg Farbe	ca. Ø in mm	Umfanglänge 2 m Nutzlänge 1 m		Umfanglänge 3 m Nutzlänge 1,5 m		Umfanglänge 4 m Nutzlänge 2 m	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	1.000 / violett	30		5452-015		5452-023		5452-031
	2.000 / grün	37		5453-011		5453-020		5453-038
	3.000 / gelb	42		5454-018		5454-026		5454-034
	4.000 / grau	45		5455-014		5455-022		5455-031
	6.000 / braun	45		5456-011		5456-029		5456-037

RG	Tragkraft/kg Farbe	ca. Ø in mm	Umfanglänge 5 m Nutzlänge 2,5 m		Umfanglänge 6 m Nutzlänge 3 m		Umfanglänge 8 m Nutzlänge 4 m	
			Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.	Bruttopr.	Art. Nr.
86	1.000 / violett	30		5452-040		5452-058		5452-066
	2.000 / grün	37		5453-046		5453-054		5453-062
	3.000 / gelb	42		5454-042		5454-051		5454-069
	4.000 / grau	45		5455-049		5455-057		5455-065
	6.000 / braun	45		-		5456-053		5456-061

Abriebschutz (per Meter) für rauhe und scharfkantige Ladegüter auf Anfrage!

Beachten Sie folgende Tragkraftveränderungen:				
			bis 45°	bis 60°
1.000 / violett	800 kg	2.000 kg	1.400 kg	1.000 kg
2.000 / grün	1.600 kg	4.000 kg	2.800 kg	2.000 kg
3.000 / gelb	2.400 kg	6.000 kg	4.200 kg	3.000 kg

Achtung: nie beschädigte Rundslingen verwenden; vor Hitze schützen; bei scharfkantigen Lasten Abriebschutz verwenden; auf gleichmäßige Belastung aller Stränge achten!

Die Überprüfung muß jährlich erfolgen!

8-fache Sicherheit

robuster Polyester-schlauch



endlos gelegte Polyesterfaserstränge

Verwechslungssichere Kennzeichnung durch:

3.000 Kg



– eingewebte, gut sichtbare und fortlaufende Tragkraftangaben

– eingewebte Tonnenstreifen (1 Streifen = 1 Tonne)

1000 Kg violett=1 to

2000 kg grün = 2 to

3000 kg gelb = 3 to

4000kg grau = 4 to

6000 kg braun = 6 to

Supergeschmeidig und universell

