

FIRE-TIGER

FLUORFREI höchste Löschleistung

Schaum-Feuerlöscher SD 9 FFX

9 Liter Brkl. AB ÖNORM EN-3

Dauerdruckgerät mit abstellbarer Druckhebelarmatur			
Löschleistung 34A, 233B,	A 	B 	
Ausstattung			
Stahlblechbehälter, hochwertige Druckhebelarmatur aus Messing, Manometer, Prüfventil und Wandhalter			
Verwendung			
Wohnhaus, Beherbergungsbetriebe, Garagen, Werkstätten, Büros, Verkaufsstätten, Einfamilienhaus, Lagerräume, Mineralölbetriebe			
Einsatz			
schnelle einfache Bedienung Löschmittelstrahl abstellbar prüfbar durch Sachkundige, nachfüllbar			
Technische Daten			
Type 9 I PFC geprüft gemäß ÖNORM EN-3 Löschmittel: 9 l (0,54 l Respondol ATF 3x3 + 8,46 l Wasser) Treibmittel: Stickstoff Temperaturfunktion: +5° bis +60° C H 560, B 225, T 160 mm, Gewicht: 14,60 kg			
Prüfvorschrift: alle 2 Jahre Löschmitteltausch: nach 10 Jahren		Ausscheidatum: nach 20 Jahren empfohlen	
			